

BETON COLOR

Naturpigment til indfarvning af beton



Se instruktionsfilm:
Scan QR-koden eller gå ind på
www.conteco.dk

Produktbeskrivelse:

Beton Color anvendes til indfarvning af Beton Basic/Medium/Fine, og er udvundet af 100% naturprodukter.

Anvendelsesområde:

Conteco-systemet er en opbygning af fleksibel beton, som kan anvendes på alle overflader*, f.eks. træ, laminat, tapet, fliser mv., og som giver overfladen et udseende af støbt beton. Ved etablering i forbindelse med renovering i vådrum skal Conteco anvendes ovenpå et eksisterende vådrumssikret underlag. Conteco kan også anvendes ved nybyg eller totalrenovering, sammen med Ardex vådrumsmembran iht. beskrivelse fra ETA Danmark.

*Der bør dog altid udføres en vedhæftningstest på den enkelte overflade før anvendelse for, at sikre den korrekte vedhæftning.

Produktegenskaber:

Blandes med Conteco Beton for en indfarvet betonløsning.

Anvendelsestemperatur: Minimum 15°C

Brugstid efter blanding (ved 21 °C): 1,5 time (kan dog forlænges ved omrøring)

Det anbefales altid, at der udføres en mindre farveprøve inden opstart.

Blanding:

Inden opstart anbefales det altid, at se vores simple instruktionsvideoer og tips som findes på hjemmesiden. Scan QR-koden eller besøg www.conteco.dk for yderligere information.

Beton Basic/Medium/Fine omrystes for at pulveret "luftes," og Beton Color Pigment tilsættes i en mængde, svarende til den nuance der ønskes, dog max. 50 g. pr. kg.

Gram pr. kg. for vejledende nuancer:

Concrete Light = 1 gram
Concrete Medium = 2 gram
Concrete Intense = 3 gram
Charcoal Light = 10 gram
Charcoal Medium = 15 gram
Charcoal Intense = 20 gram

For Conteco i vejledende farver (Peach, Dusty Rose, Lemon Tea, New Pine, Icy Waters, Olive Tree & Desert Sand) er blandingsforholdet 5 gram pigment pr. kg. betonpulver. Ønskes en kraftigere farve, kan yderligere pigment tilsættes.

Blandingen omrøres grundigt med en blandepropel, således at farvepigmentet blandes godt med betonpulveret.

Emballage:

Indhold: Pulver

Farve: ; gf [j]l] " ; ^ Yj [gYd" 'H] Y[^ " ' < mklq' J gk] " ' D] e gf ' L] Y" ' F] o ' Háf] " ' Å q' O Yl] jk" ' G dn] ' Lj]] " ' <] k] j] i ' KYf \ &

F] llgf \ ` gđ 2* - _ " ' - (_ " ') ((_ " ' * - (_ " ') (((_ "

Varenr.: 80050, 80100, 80250, 80000, 81050, 81100, 81000, 82050, 82100, 82000, 83050, 83100, 83000, 84050, 84100, 84000, 85050, 85100, 85000, 86050, 86100, 86000, 87050, 87100, 87000.

Holdbarhed: 24 måneder fra produktionsdato i uåbnet, original emballage.

Opbevaring: Opbevares tørt og koldt, tæt lukket i produktets originale emballage. Beskyttes mod frost. Opbevares utilgængeligt for børn.

Personlige værnemidler:



Yderligere information:

For yderligere information henviser vi til vores FAQ og produktguide på www.conteco.dk/FAQ/.