

COLOR SUSTAINER

Ekstra beskyttelse til Beton Color Pigment



Se instruktionsfilm:
Scan QR-koden eller gå ind på
www.conteco.dk

Produktbeskrivelse:

Beton Color Sustainer benyttes til efterbehandling af den færdige betonoverflade, enten som slutbehandling, eller inden påføring af Beton Sealer.

Beton Color Sustainer giver ekstra beskyttelse af Beton Color naturpigment.

Anvendelsesområde:

Conteco-systemet er en opbygning af fleksibel beton, som kan anvendes på alle overflader*, f.eks. træ, laminat, tapet, fliser mv., og som giver overfladen et udseende af støbt beton. Ved etablering i forbindelse med renovering i vådrum skal Conteco anvendes ovenpå et eksisterende vådrumssikret underlag. Conteco kan også anvendes ved nybyg eller totalrenovering, sammen med Ardex vådrumsmembran iht. beskrivelse fra ETA Danmark.

*Der bør dog altid udføres en vedhæftningstest på den enkelte overflade før anvendelse for, at sikre den korrekte vedhæftning.

Beton Color Sustainer kan anvendes som afsluttende behandling inden- og udendørs.

Produktegenskaber:

Tørretid pr. lag: 60-90 min. ved stuetemperatur (21 °C, normal luftfugtighed).

Anvendelsestemperatur: Minimum 15°C

Typisk forbrug: 20-30ml/m²

Udførelse:

Inden opstart anbefales det altid, at se vores simple instruktionsvideoer og tips som findes på hjemmesiden. Scan QR-koden eller besøg www.conteco.dk for yderligere information.

Beton Color Sustainer omrystes grundigt før brug.

Conteco Color Sustainer rulles på overfladen i et tyndt lag med en korthåret lakrulle. Alternativt kan produktet masseres ind i overfladen med en microfiberklud.

Emballage:

Indhold: Flydende væske

Nettoindhold: 500ml, 1 liter, 5 liter.

Varenr.: 50500, 50001, 50005.

Holdbarhed: 24 måneder fra produktionsdato i uåbnet, original emballage.

Opbevaring: Opbevares tørt og koldt, tæt lukket i produktets originale emballage. Beskyttes mod frost. Opbevares utilgængeligt for børn.

Personlige værnemidler:



Yderligere information:

For yderligere information henviser vi til vores FAQ og produktguide på www.conteco.dk/FAQ/.