

MIX & PRIMER

Mix til beton / Primer til overflader



Se instruktionsfilm:
Scan QR-koden eller gå ind på
www.conteco.dk

Produktbeskrivelse:

Beton Mix & Primer benyttes til opblanding af Beton Basic/Medium/Fine.

Anvendelsesområde:

Conteco-systemet er en opbygning af fleksibel beton, som kan anvendes på alle overflader*, f.eks. træ, laminat, tapet, fliser mv., og som giver overfladen et udseende af støbt beton. Ved etablering i forbindelse med renovering i vådrum skal Conteco anvendes ovenpå et eksisterende vådrumssikret underlag. Conteco kan også anvendes ved nybyg eller totalrenovering, sammen med Ardex vådrumsmembran iht. beskrivelse fra ETA Danmark.

*Der bør dog altid udføres en vedhæftningstest på den enkelte overflade før anvendelse for, at sikre den korrekte vedhæftning.

Produktegenskaber:

Tørretid pr. lag: 30-60 min. ved stuetemperatur (21 °C, normal luftfugtighed).

Anvendelsestemperatur: Minimum 15°C

Typisk forbrug:

Til brug med Beton Basic/Medium/Fine: Blandes i forholdet 1:2.

Blanding:

Inden opstart anbefales det altid, at se vores simple instruktionsvideoer og tips som findes på hjemmesiden. Scan QR-koden eller besøg www.conteco.dk for yderligere information.

Beton Mix & Primer omrystes inden brug.

Mix & Primer hældes i en spand, hvorefter Beton Basic med pigment tilsættes under omrøring indtil ønsket konsistens er opnået og alle klumper er væk. Blandingsforholdet er 2 dele beton til 1 del væske. Efter omrøring skal blandingen hvile i 10 min, hvorefter den er klar til påføring.

Emballage:

Indhold: Flydende væske

Nettoindhold: 1 liter, 5 liter, 10 liter

Varenr.: 400001, 400005, 400010.

Holdbarhed: 12 måneder fra produktionsdato i uåbnet, original emballage.

Opbevaring: Opbevares tørt og koldt, tæt lukket i produktets originale emballage. Beskyttes mod frost. Opbevares utilgængeligt for børn.

Personlige værnemidler:



Yderligere information:

For yderligere information henviser vi til vores FAQ og produktguide på www.conteco.dk/FAQ.