

CROSS-LINKER

Hærder til Beton Sealer



Se instruktionsfilm:
Scan QR-koden eller gå ind på
www.conteco.dk

Produktbeskrivelse:

Cross-linker skal anvendes i forbindelse med Beton Sealer, som benyttes til beskyttelse af betonoverfladen. Beton Sealer giver en rengøringsvenlig, smudsafvisende og multiresistent overflade. Skal anvendes ved etablering i vådrum.

Anvendelsesområde:

Conteco-systemet er en opbygning af fleksibel beton, som kan anvendes på alle overflader*, f.eks. træ, laminat, tapet, fliser mv., og som giver overfladen et udseende af støbt beton. Ved etablering i forbindelse med renovering i vådrum skal Conteco anvendes ovenpå et eksisterende vådrumssikret underlag. Conteco kan også anvendes ved nybyg eller totalrenovering, sammen med Ardex vådrumsmembran iht. beskrivelse fra ETA Danmark.

*Der bør dog altid udføres en vedhæftningstest på den enkelte overflade før anvendelse for, at sikre den korrekte vedhæftning.

Produktegenskaber:

Tørretid 1. lag: 1-1½ time ved stuetemperatur (21 °C, normal luftfugtighed).

Tørretid 2. lag: 1-2 timer ved stuetemperatur (21 °C, normal luftfugtighed).

Fuld hærdetid: 7 dage.

Brugstid efter blanding med Beton Sealer (ved 21 °C): Max 2 timer.

Anvendelsestemperatur: Minimum 15 °C.

Cross-linker og Beton Sealer tåler ikke frost.

Blanding:

Inden opstart anbefales det altid, at se vores simple instruktionsvideoer og tips som findes på hjemmesiden. Scan QR-koden eller besøg www.conteco.dk for yderligere information.

Beton Sealer må aldrig påføres en våd/fugtig beton.

Beton Sealer omrystes, hvorefter 2. stk. Beton Cross-linker blandes i (5 dele Beton Sealer til 1 del Cross-linker). Herefter omrystes flasken grundigt. Blandingen skal hvile i 10 min., hvorefter produktet er klar til brug.

Udførelse:

Beton Sealer hældes i en spand og påføres oven på Color Sustainer med rulle. Der påføres altid 2 lag for optimal beskyttelse. OBS! 2. lag kan påføres når den mælkehvide farve er forsvundet, og overfladen er tør.

Emballage:

Indhold: Flydende væske
Nettoindhold (Conteco Beton Sealer): 1080 ml, 6 liter
Varenr.: 700001, 700006

Holdbarhed: Max. 9 måneder fra produktionsdato i uåbnet, original emballage.

Opbevaring: Opbevares tørt og koldt, tæt lukket i produktets originale emballage. Beskyttes mod frost. Opbevares utilgængeligt for børn.

Personlige værnemidler:



Yderligere information:

For yderligere information henviser vi til vores FAQ på www.conteco.dk/FAQ.



Advarsel